



Lavanior Eliter Sichtbetonplatte

Leistungsbeschreibung

Zementäre handgefertigte Betonoberfläche in authentischer Sichtbetonoptik.
Mit geringem Eigengewicht von ca. 2 KG auf hochdruckfestem EPS-Träger (5mm).
Saubere und schnelle Verlegung auf allen bautypischen Untergründen.
Auf Wand- und Deckenflächen verlegbar.
Ideal zum schnellen renovieren alter Oberflächen.
Kurze Trockenzeiten und leichte Verarbeitung schaffen in kürzester Zeit ein neues Raumgefühl. Vom Scheibenputz zum modernen Industriestyle in 2 Tagen.
Ideal für den privaten Wohnbereich sowie Laden- und Messebau.
Verlegung in Feuchträumen möglich.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, trocken, eben, rissfrei, sauber, tragfähig und frei von Stoffen sein, die die Haftfestigkeit beeinflussen können.
Untergründe entsprechend prüfen und vorarbeiten.
Glatte Betonflächen, haftungsmindernde oder labile Schichten ggf. mechanisch vorbehandeln und staubfrei reinigen.
Untergrund je nach Art und Beschaffenheit mit geeigneten Grundierungen vorbereiten.
Gipshaltige Untergründe lösemittelfrei grundieren.
Kritische Untergründe mit Uzin PE 280 Plus, saugende Untergründe mit Codex FG 300.
Grundierungen immer gut durchtrocknen lassen.
Beheizte Wandkonstruktionen erst Belegreif heizen.
Glatte Putzuntergründe mit Zero Grundierfarbe W vorstreichen.

Verlegung

Das Verlegen erfolgt auf den vorbereiteten Untergrund mit unserem zementären Kleber.
Erst eine Kontaktschichtlage dünnlagig auf den Untergrund aufspachteln (Kratzspachtelung).
Nach kurzer Antrockenzeit wird der Kleber mittels Zahnkelle (Zahnung je nach Untergrund 4-8 mm) plattenweise aufgetragen.
Das Andrücken erfolgt mit einem sauberen Moosgummi oder Schwammbrett.
Zuschneiden der Platten mit Cuttermesser am Stahllineal von der Rückseite und anschließend vorsichtig Abbrechen.
Löcher mit Diamantlochkreisbohrer erstellen.
Eine bebilderte Verlegeempfehlung liegt den Verpackungen bei.

Oberflächenschutz

Bei leichter Beanspruchung mit unserem Hydrophobierungsmittel (Special Refiner).
Bei erhöhter Beanspruchung oder erhöhtem Wasseranfall mit wasserbasierendem 2K PULack (RZ Turbo Protect Plus Tiefmatt o.ä.) versiegeln.

Trägermaterialien

Auf Kundenwunsch oder aufgrund von Brandschutzbestimmungen kann die Eliter-
Belagstechnik direkt auf unterschiedlichsten Innenausbauplatten appliziert werden.

